

KANTSTEN

RÅKILAD VINKELKANTSTEN
RV 1, 2, 4 & 6

Kantsten används som inspanning eller för att ta upp mindre nivåskillnader såsom mellan trottoar och väg, eller bara föra att avgränsa en yta. RV står för råkilad i vinkel. Den råkilade ytan är slitstark och påverkas i liten utsträckning av belastningar i trafikerade miljöer eller snöröjning. Vinkelrät innebär att det är 90° mellan topp och synlig sida. RV2 är den vanligaste dimensionen för offentlig miljö medans de andra passar i bättre i trädgården.



Produkt

Mått	Längd	Bredd	Höjd	Vikt [Kg/m]
RV1	750-1250 mm	150 mm	300 mm	Ca 125 Kg
RV2	750-1250 mm	120 mm	300 mm	Ca 100 Kg
RV4	750-1250 mm	100 mm	300 mm	Ca 85 Kg
RV6 Portugisisk	750-1250 mm	80 mm	200 mm	Ca 45 Kg
RV6 Kinesisk	750-1250 mm	70 mm	200 mm	Ca 40 Kg
Omfång	Rak, Radie 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 12			
Yta	Råkilad			
Förpackning	Levereras på pall			
Enhet	Säljes i enheten meter (löpmeter). Önskad mängd avrundas till hel kantstenslängd. Raksten avrundas upp till närmast helpall. För exakt mängd debiteras pallbrytningstillägg.			
Ursprung	Sverige, Portugal & Kina			

Toleranser

Standard	SS-EN 1343 2012
Klass	2
Höjd	±20 mm
Bredd	±10 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och fogsida	±5 mm
Vinkelräthet mellan toppyta och framyta	±10 mm
Ytojämnhet Ändyta	+3, -10 mm
Ytojämnhet Front och bakyta	+10, -15 mm
Kantraket parallell mot toppyta	±6 mm
Kantraket vinkelrät mot toppytans översta 3 mm	±6 mm
Vridning av toppyta	±10 mm

